

4.2.1 melléklet

Hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzat

HULLADÉKTÁROLÓ HELY SZABÁLYZAT



Swietelsky Magyarország Kft.

1016 Budapest Mészáros u. 13.

KÜJ: 102 289 024

246/2014.(IX.29.) Kormányrendelet szerinti

HULLADÉKTÁROLÓ HELY SZABÁLYZAT

Cím: 9800 Vasvár, Csörnök u. 5.

Vasvár Aszfaltkeverő Telep

KTJ: 100 611 046

2021. 12. 03.

1. ELŐSZÓ

A Swietelsky Magyarország Kft. (1016 Budapest Mészáros u. 13.) elkészítette a hulladék tárolóval kapcsolatos szabályzatát 246/2014.(IX.29.) Kormányrendelet szerint

a HULLADÉKTÁROLÓ HELY SZABÁLYZATOT a Vasvári Aszfaltkeverő telephelyre vonatkozóan.

Az elkészült dokumentum tartalmazza a telephelyen lévő hulladéktároló üzemeltetésére vonatkozó előírásokat, hogy a hulladékok tárolására és tároló kialakításának módját.

2. A TELEPHELY ÜZEMELTETŐJÉNEK ADATAI

2.1. A telephely tulajdonosának adatai

Üzemeltető neve:	Swietelsky Magyarország Kft.
Címe:	1016 Budapest Mészáros u. 13.)
Telefax szám:	+36-1/889 6450
Telefonszám:	+36-1/8896300
E-mail:	swietelsky@swietelsky.hu
Cégjegyzék száma:	Cg 01-09-72039614300327-4211-113
KÜJ:	102 289 024

2.2. Telephely adatai

Telephely megnevezése:	Vasvári Aszfaltkeverő Telep
Szabályzat betartásáért felelős:	Rácz Roland - Telepvezető
Telefonszáma:	0694/573-281
Telephely címe:	9800 Vasvár, Csörnök u.5.
KTJ:	100 611 046
EOV koordináták	x:192 881 m y:478 555 m
A telephely teljes területe:	55448m ²
Település KSH kódja:	04695

- Hulladéktároló hely kizárólag a hulladékok hasznosítására vonatkozó engedély a tárolásra vonatkozó előírásai szerint üzemeltethető.
- A hulladéktároló helyen csak annyi hulladék tárolható, amennyi a hulladék zavartalan és biztonságos tárolása érdekében lehetséges, figyelemmel a hulladéktároló hely tárolókapacitására.
- Hulladéktároló helyen hulladék csak a hulladék fajtájának biztonságos elhelyezésére alkalmas, a hulladék mennyiségétől és minőségétől függő méretű és kialakítású .
- A tárolás során a hulladékhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell.
- A hulladéktároló hely számára kialakított tárolótéren tároláson kívül más hulladékgazdálkodási tevékenység csak a környezetvédelmi hatóság engedélyével végezhető.
- A hulladéktároló helyet úgy kell üzemeltetni, hogy a hulladéktároló helyen a választófalak ne sérüljenek meg. A tárolás során használt tárolótérek (így különösen az út- és térburkolatok) állapotát az üzemeltetési szabályzat előírásai szerint rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell. A sérült és a hulladék tárolására alkalmatlan falakat ki kell javítani, hogy a keveredéseket elkerülhető legyen.
- A veszélyes hulladékot hulladéktípusonként vagy hulladékfajtánként elkülönítetten kell tárolni.
- Tilos a hulladékot elhagyni, a gyűjtés, begyűjtés, tárolás, lerakás szabályaitól eltérő módon felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni.
- Hulladéktároló helyen az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba sorolt, egymással vagy önmagukban reakcióképes, továbbá gyorsan bomló szerves, illetve szervetlen anyagokat tartalmazó veszélyes, valamint fertőző hulladék nem tárolható.
- Üzemi hulladék tárolóhelyen az engedélyben foglaltakon kívül mást gyűjteni, elhelyezni vagy tárolni nem lehet. A gyűjtés során a hulladékhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell.

5. AZ ASZFALT/BETON HULLADÉKOK TÁROLÁSA

A tárolótérekben a bontott, tört és mart hulladékok külön-külön tárolása keveredés mentesen megoldható. A beérkezett hulladékanyagok mobil törő és osztályozó berendezés segítségével

aprításra kerülnek. A megőrölt bontott aszfaltot szintén elkülönített depóniában kell tárolni az újrahasznosításig.

A gyűjtőhelyen legfeljebb az 1 év alatt keletkezett hulladék gyűjthető össze.

Az aszfalthulladékot az aszfaltkeverő berendezés mellett kialakított vízzáró aszfaltburkolatú oldalairól zárt tárolókban kell gyűjteni, tárolni. A gyűjtés és tárolás a szabvány szerinti aszfaltminőségek biztosítása érdekében, szelektív módon kell, hogy történjen. A tároló az alábbi anyagok elkülönített tárolását teszi lehetővé:

mart aszfalt – bontott öntött aszfalt

bontott aszfalt – saját üzemi technológiai hulladék

tört beton - bontás

6. FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA

- A hulladéktároló hely üzemeltetője a hulladéktároló helyen tárolt hulladékról a telephelyen, naprakész módon üzemnaplót vezet.
- A hulladéktároló hely üzemeltetője gondoskodik arról, hogy az üzemeltetés megfeleljen az elérhető legjobb technikáknak
- A munkaidő alatt a tevékenység során keletkező veszélyes hulladéknak számító anyagokat csak a veszélyes hulladéktároló térbe helyezheti el .
- A telephelyen keletkező egyéb veszélyes hulladékok elhelyezésére a telepvezető köteles intézkedni, ha olyan anyagok felhasználására kerül sor, melyek veszélyes hulladékként kezelendők.
- A hulladékos adatszolgáltatást évente, határidőre el kell készíteni és meg kell küldeni az illetékes környezetvédelmi kormányhivatal részére.

6.1. Telepvezető

- hulladéktároló üzemeltetésének legfőbb irányítója ellenjegyzí, jóváhagyja a mérleges által készített nyilvántartó lapokat
- ellenőrzi a szerződéses partnerek a tevékenység végzéséhez szükséges, környezetvédelmi hatóság által kiadott engedélyeinek meglétét,
- felügyeli a tárolóhely állapotát
- vezeti a naprakész nyilvántartást a keverőtelepen a tárgyévbe beszállított hulladékokról
- nyilvántartja az újrahasznosításra került hulladék mennyiségét

- a gyűjtőhelyen a telepvezető felügyelete mellett a hulladékot fajtájának megfelelő gyűjtőedényzetben elhelyezi
- az elhelyezett mennyiséget jelzi a mérlegkezelőnek a nyilvántartás frissítése érdekében
- köteles tevékenysége során az elvárható legnagyobb gondossággal eljárni.
- a hulladék átvételét a nem megfelelő minőség esetén az átvételt megtagadhatja

6.2. Mérlegkezelő

- vezeti a naprakész nyilvántartást a keverőtelepre beérkezett hulladékról
- ellenőrzi mérlegelés előtt a szállítólevél tartalmának megfelelően a hulladékot
- Ellenőrzi, hogy más nem veszélyes illetve veszélyes hulladékot nem tartalmazhat
- A hulladék átvételét a nem megfelelő minőség esetén az átvételt megtagadhatja

7. A GYŰJTŐHELYEN ELHELYEZHETŐ HULLADÉKOK FELSOROLÁSA

Megnevezés	Mennyiség (t/év)	EWC kódszám
beton	3000	17 01 01
bitumen keverékek, amelyek különböznek 17 03 01-től	5800	17 03 02
föld és kövekm amelyek különböznek a 17 03 01-től	600	17 05 04
kevert építkezési és bontási hulladékok, amelyek különböznek a 17 09 01, 17 09 02 és 17 09 03-tól	500	17 09 04

8. BONTOTT, MART ASZFALT, BETON ÁTVÉTELEL

A tárolóhoz a bontott, mart aszfalt billenthető tehergépkocsival érkezik. A telepre való beszállítást külső cég végzi.

Átvételkor ellenőrizni kell, hogy csak olyan szállítótól lehet bontott illetve mart aszfaltot és betont átvenni aki

- rendelkezik a Környezetvédelmi Hatóság által kiadott hulladékszállítási engedéllyel, melyből 1 másolati példány a Swietelsky Kft telephelyén kell tartani.
- a konkrét szállítmányról szóló, a hulladék mennyiség, fajtáját, eredetét tartalmazó szállítólevéllel (kísérőjegyekkel) rendelkezik.

Átvétel, mérlegelés és a szállítójármű leürítése előtt szemrevételezéssel meg kell győződni, hogy a járművön a szállítólevelen (kísérőjegyzéken) feltüntetett hulladék van-e. Ha nem az átvételt meg kell tagadni.

A Swietelsky Kft. dolgozója a mérlegelt és átvett mennyiségről pontos nyilvántartást vezet.

Bontott aszfalt és beton átvétele és tárolása csak azon telepeken történhet, melyek rendelkeznek erre feljogosító környezetvédelmi engedéllyel.

A szállító járműveket az átvevő telepen tisztítani nem lehet!

9. BELÉPÉS A TELEPHELYRE, A GYŰJTŐHELY MEGKÖZELÍTHETŐSÉGE

Az üzem területére történő személyi belépés őrzött kapun keresztül történik. A vendégek, illetve egyéb személyek a bekerített területre csak előzetes bejelentkezés után a portaszolgálatos kíséretében léphetnek be. Az üzemi veszélyes hulladék gyűjtőhely beton- vagy aszfalt burkolatú utakon közelíthető meg.

10. NYILVÁNTARTÁS

A tevékenysége végzése során keletkező, illetve átvett hulladékok mennyiségéről és összetételéről naprakész nyilvántartást kell vezetni a 309/2014.(XII.11.)Korm.rend szerint

A tevékenység végzése során keletkező, illetve átvett hulladékokkal kapcsolatosan adatot kell szolgáltatnia a Kormányhivatal felé a 309/2014.(XII.11.)Korm.rend szerint.

A gyűjtőhelyen elhelyezett hulladékokról napra kész nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartást a mérlegkezelő végzi a hulladékot elhelyező alkalmazott által szolgáltatott mennyiség/minőség adatok alapján.

A nyilvántartólapok adatainak naprakész állapotáért a mérlegkezelő a felelős, az adatok valóságát a telepvezető ellenőrzi

- a hulladék tárolóhely történő elhelyezésének időpontja
- szállítólevél száma
- szállító megnevezése
- projekt megnevezése

3. A HULLADÉKTÁROLÓ HELY KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

Az üzemi hulladéktároló kialakítását, működtetését részletesen szabályozza a 246/2014.(IX.29.) Kormányrendelet.

3.1. A kialakítással kapcsolatos előírások

- A hulladéktároló helyhez vezető és a hulladéktároló hely alapjául szolgáló létesítmény területén belül kialakított közlekedési útvonal és tárolótér burkolatát veszélyes hulladék esetén egységes, egybefüggő, vízzáró és szilárd burkolattal kell ellátni.
- A szilárd útburkolat mellett biztosítani kell a csurgalék- és csapadékvíz elvezetését.
- A hulladéktároló helyet az illetéktelenek behatolását megakadályozó módon körül kell keríteni, és zárható kapuval fel kell szerelni. Biztosítani kell, hogy a gyűjtőhely illetéktelenek által megközelíthetetlen és hozzáférhetetlen legyen.
- A külső és belső tereket a tárolásra tervezett hulladék mennyiségével arányos méretben úgy kell kialakítani, hogy azok a gépi mozgató- és szállítóeszközök számára jól megközelíthetők legyenek.
- a hulladéktároló helyen a hulladék veszélyességére figyelmeztető táblát kell elhelyezni. A táblán szereplő feliratot, jelzést úgy kell feltüntetni, hogy az mindenki számára jól látható és olvasható legyen.
- A gyűjtőhely kialakítása során biztosítani kell, hogy a gyűjtés időtartama alatt a veszélyes hulladék ne veszélyeztesse, szennyezzze a környezetet.
- Biztosítani kell, hogy a gyűjtőhelyen az esetleges szállításokból fakadó hulladék ne kerülhessen a gyűjtőhelyen kívülre.

4. A TÁROLÓHELY MŰKÖDTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

- A hulladékok átvételel kizárólag a Vasvár 0372/42 hrsz. alatti telephelyen végezhető.
- Veszélyes hulladékkal szennyezett hulladék átvételel és hasznosítása kizárt
- A telephelyre csak olyan mennyiségű hulladék szállítható be, melynek biztosított az átmeneti tárolása.
- A telephelyen egyszerre egy időben tárolható hulladékok mennyisége 4000 tonna

- törőgép és az aszfaltkeverő berendezés üzemideje
- gépkezelő aláírása
- Hasznosításra kerülő hulladékok EWC kódját, mennyiségét
- a technológia során keletkező másodlagos hulladékok EWC kódját, mennyiségét
- az üzemvitellel kapcsolatos rendkívüli események (így különösen az üzemzavar, a szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok oka, ideje és időtartama, az azok megszüntetésére tett intézkedések, továbbá betörés, lopás, baleset); valamint,
- a hatósági ellenőrzések megállapításai és az ezek hatására tett intézkedések

11. TŰZ-, MUNKAVÉDELMI-, KÖZEGÉSZSÉGÜGYI ELŐÍRÁSOK

A hulladék tároló hely „E”. azaz nemtűzveszélyes besorolású létesítmények közé tartozik.

Tűzvédelmi Szabályzatot kell készíteni.

Gyalogosan közlekedő, illetve a jármű elhagyása után a fényvisszaverővel ellátott munkavédelmi mellény használata kötelező.

Tűzvédelmi, munkavédelmi, közegészségügyi előírásait be kell tartani.

12. VÉDEKEZÉST IRÁNYÍTÓ SZEMÉLY

A telephelyen az üzemi veszélyes hulladékok gyűjtőhely kapcsán bekövetkező vészhelyzet elhárítását Telepvezető koordinálja.

Neve: Rác Roland

Telefonszáma: 0694/573-281

12.1.1. Tűzeset

Az üzemi gyűjtőhelyen előforduló tűz esetén a cég alkalmazottja csak abban az esetben kezdheti meg az oltást, ha azzal saját testi épségét nem veszélyezteti. Ellenkező esetben azonnal értesíteni kell a városi tűzoltóságot.

Emellett elsődleges utasítások tűz esetére:

1. Veszélyeztetett, sérült embereket a veszélyes területről ki kell hozni.
2. Az oltási kísérletet a kézi tűzoltó készülékkel, a tűzoltó tömlővel megkezdni.
3. Tűzveszélyes anyagokat tárgyakat a veszélyeztetett területről ki kell hozni.
4. A veszélyeztetett területet le kell zárni.

5. A tűzoltók számára a megközelítési utakat szabaddá tenni.

A riasztott tűzoltó egységgel közlendő adatok:

1. Égés helyszíne
2. A helyszínen tárolt anyagok
3. Gázpalackok vannak-e a tűz által érintett területen
4. Vegyi anyagok vannak-e a tűz által érintett területen
5. Tűzcsapok helye
6. Elektromos mérőórák helye

A tűzoltóság megérkezéséig mit tettek a tűz eloltása érdekében.

12.1.2. Baleset

A hulladéktároló mozgatása/rakodása mellett előforduló sérülésekkel kell számolni. A sérülések lehetnek felületi bőrsérülések, vágások, súlyosabb esetben végtagtörések, vagy egyéb más. traumás sérülés. A kisebb sérülések eredményesen kezelhetők a telephelyi elsősegély doboz segítségével, míg a nagy kiterjedésű, vagy hozzá nem értő személy által fel nem mérhető sérülések esetében azonnal értesíteni kell a mentőket. **A gyűjtőhelyen előforduló tüzesetek sérültjeit kizárólag a mentők, vagy más, szakképzett személy láthatja el.**

12.2. Riasztási rend

A havária/káresemény észlelője a nap bármely szakában riasztja a telepvezetőt, aki értesíti a minőségügyi és környezetvédelmi vezetőt, a környezetvédelmi megbízottat valamint a kárelhárítás irányítására kijelölt személyeket és beosztottakat.

Munkaidőn túl bekövetkező jelentős káresemény esetén az ügyeletes portaszolgálatos értesíti az üzemvezetőt, aki dönt az irányításra kijelölt és beosztott dolgozók berendeléséről.

A havária helyzetet észlelő személy azonnal jelenti a felettesei felé a következőket:

1. A káresemény pontos helyét
2. Az észlelés idejét
3. Mi okozta a káreseményt
4. A szennyezés mértékét, nagyságrendjét:
5. A káresemény érintette-e a telephely víz-, csapadék-, vagy szennyvíz elvezető rendszerét
6. Milyen intézkedések történtek a bejelentés időpontjáig.

12.3. Értesítendő személyek, hatóságok

Kisebb mértékű vészhelyzeteket {kisebb veszélyes hulladék kiszóródások, kisebb mértékű elfolyások, szivárgások) a telephelyi dolgozók eredményesen elháríthatnak. Ez esetben nem szükséges a külső hatóságok bevonása a javító műhelyvezető értesítése szükséges, aki informál minden érintett személyt.

Nagymértékű káresemény (tűz, robbanás, villámcsapás) elhárításához szükséges a külső szervezetek bevonása.

A havária, vagy az elhárítás során bekövetkező személyi sérülés esetért a mentők is értesítendőek.

Amennyiben a havária során, az üzem területén tűz-, vagy robbanásveszély alakul, ki, értesíteni kell a tűzoltóságot.

A rendőrséget is értesíteni kell, ha a havária során súlyos vagy halálos baleset, vagy tömeges sérülés következik be. Ugyancsak értesíteni kell a rendőrséget, ha valakinek a mulasztása, vagy hanyagsága, vagy szándékos károkozás miatt következik be a havária. és e kapcsán jelentős anyagi kár keletkezik.

A katasztrófa Védelmi Igazgatóságot kell értesíteni, ha személyek, tárgyak mentését az üzem saját eszközzel nem tudja elvégezni

Közérdekű telefonszámok:

MENTŐK: 104

TŰZOLTÓK: 105

RENDŐRSÉG:107

12.4. Az érintett dolgozók felkészítése a vészhelyzetre

A telephelyi dolgozók általános éves munka-, tűz- és környezetvédelmi oktatása során ki kell térni a lehetséges káreseményekre, illetve ezekben a helyzetekben elvégzendő feladatok ismertetésére, jelen szabályzat tartalmára.

A telephelyen bekövetkező káresemények elhárítását a munkahelyen dolgozó munkavállalók végzik el a kárelhárítás irányításáért felelős személyek bevonásával. A telephelyen folytatott tevékenység jellege, valamint a felhasznált anyagok minősége és mennyisége miatt üzemi kárelhárítási szervezet felállítására nem kerül sor. A kialakult vészhelyzetek során az érintett dolgozók saját testi épségük érdekében kötelesek viselni a kiadott munkaruházatot és munkavédelmi kesztyűt.

13. MŰKÖDÉS ELLENŐRZÉSE

Az üzemi veszélyes hulladék gyűjtőhelyen heti rendszerességgel ellenőrzést kell tartani. Az ellenőrzést a telepvezető irányítja. Az ellenőrzésnek az alábbi területekre kell kiterjednie:

1. A gyűjtőhelyre vezető útvonalak, azok burkolatának állapota
2. A hulladéktároló hely műszaki állapota
3. A hulladéktároló hely feliratainak megléte
4. Nyilvántartások, beszállítást kísérő dokumentumok meglétének ellenőrzése
5. Nyilvántartás adatainak egyeztetése a valós állapotokkal.

Amennyiben az ellenőrzés során nem megfelelőségeket tapasztalnak, azonnal intézkedni kell a hiányosságok megszüntetéséről.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Kovács Anna", written over a dotted line.

Swietelsky Magyarország Kft.

4.2.2 melléklet

Veszélyes hulladék nyilvántartó adatlap – minta

HELYI VESZÉLYES HULLADÉK NYILVÁNTARTÁS



Székhely:		Telephely címe:				
Telephelyen végzett TEÁOR		Veszélyes hulladék megnevezése				
Keverőüzem megnevezése		Hulladék EWC kódja				
Üzemvezető neve		Jellemző C számok		Jellemző H számok		
Telepi gyűjtőhely megnevezése		Elszállító neve		Elszállító KÜJ/ KTJ száma	Kiszállítás kísérőjegyenek szám (SZ vagy K lap száma)	Elszállítás után a keverőüzemben maradt hulladék tömege (kg)
Keletkezés időpontja	Keletkezett mennyiség (kg)	Elszállított mennyiség (kg)	Elszállítás dátuma	A hulladék befogadóján ak kezelési kódja		

4.4.1 melléklet

Környezetvédelmi megbízott alkalmazására vonatkozó nyilatkozat

Integrált Irányítási Kézikönyv

1. fejezet: Vezetői nyilatkozat



1 VEZETŐI NYILATKOZAT

A **SWIETELSKY Magyarország Kft.** eredményes működése hosszú távon csak úgy biztosítható, ha szolgáltatásaink és termékeink színvonalát a nemzetközi és hazai piac mindenkorai igényeihez, a környezetvédelmi és munkabiztonsági elvárásokhoz alakítjuk. Cégünk hírnevének, piaci pozíciójának fenntartását és erősítését a minőségi és környezetvédelmi, energiatudatos valamint munkabiztonsági követelményeknek való megfelelés garantálja. Ezért kiemelt fontosságot tulajdonítunk azoknak a tevékenységeknek, amely céljaink elérését a minőségirányítási, környezetközpontú, energiai irányítási és munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási tevékenység folyamatos fejlesztésével segíti.

Integrált irányítási rendszerünket úgy alakítottuk ki és úgy működtetjük, hogy az megfeleljen az ügyfelek, és egyéb érdekelt felek elvárásainak, a hazai és a nemzetközi jogi és egyéb előírásoknak, biztosítsa minőség-, környezeti, energia és munkabiztonsági politikánk (lásd 1. sz. melléklet), kitűzött céljaink megvalósulását, cégünk üzleti eredményességét, kapcsolódó teljesítésünk fejlődését.

A **SWIETELSKY Magyarország Kft.** vezetése nevében megbízom **Ruszkai Anitát minőségügyi és környezetvédelmi vezetőt**, az ISO 9001, az ISO 14001, az ISO 50001 és az MSZ 28001 szabványok szerinti minőségirányítási, környezetközpontú, energiai irányítási valamint munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági (integrált) irányítási rendszer működtetésével, fenntartásával. Ezen feladat megvalósításához részére az érintett területeken a vezetés kifejezett támogatást ad.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bognár Árpád'.

Bognár Árpád
ügyvezető

Budapest, 2015.06.01.

4.4.2 melléklet

Környezetvédelmi megbízott végzettségét igazoló okirat

KÖ.82/2002. szám

Est az oklevelét RUSZKA ANITA

RUSZKAI ANITA

တရားရုံးချုပ်

John

9

1

5.

иҗуа.

5-11.

10